

Technisches Datenblatt

Stand
geprüft am

03.03.2016
03.03.2016

Artikel-Nr PES-Dekotex mit "INKTeX+® FL Ausrüstung"

7048GFS

mit INKTeX+GFS® Ausrüstung für
Inkjet-Direktdruck mit div. Tinten,
flammhemmend ausgerüstet

Material 100 % Polyester

Lagerbreiten ca. 153 cm, 183 cm,
203 cm, 210 cm, 253
cm, 260 cm, 310 cm,
320 cm, 328 cm

Aufmachung auf Hülsen gewickelt
Verpackung Folienverpackung (PET)

Ökologie entspricht dem Öko-Tex Standard 100,
Produktklasse IV

Bleichen Nicht bleichen

Bügeln nicht bügeln

Waschen 40° Wäsche

Trocknung Nicht im Trommeltrockner trocknen

**Professionelle
Textilreinigung** Professionelle Reinigung (P)



Flächengewicht

in Anl. an DIN EN 12127

220.00 [g/m²]

+ - 3 [%]

Krumpf

Hitze Krumpf, 195 °C, 90 sec,
längs

in Anl. an PA0_13

-2.50 [%]

+ - 1 [%]

Hitzekrumpf, 195 °C, 90 sec,
quer

in Anl. an PA0_13

-2.50 [%]

+ - 1 [%]

Reißwerte

Dehnung bei 100 N, längs

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

15.50 [%]

+ - 20 [%]

Dehnung bei 100 N, quer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

4.00 [%]

+ - 20 [%]

Höchstzugkraft-Dehnung, längs

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

60.00 [%]

+ - 20 [%]

Höchstzugkraft-Dehnung, quer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

50.00 [%]

+ - 20 [%]

Höchstzugkraft, längs

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 350.00 [N/5 cm]

Höchstzugkraft, quer

in Anl. an DIN EN ISO 13934-1

min. 1100.00 [N/5 cm]

Für eventuelle Fehler kann keine Haftung übernommen werden. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie unsere allgemeinen Verarbeitungshinweise unter www.g-o-friedrich.com

Seite 2 / 2