MasterJet S WIZARD White GripFilm

Highlights
>>> Easy-To-Install
>>> Block-Out-Sperrschicht
>>> Mehrfach repositionierbar (wiederverwendbar)

	Technische Angaben
Material	Repositionierbarer PP-Film, weiß seidenmatt zur blasenfreie Anbringung ohne professionelle Hilfe. Keine Klebereste, die an den Oberflächen zurück bleiben.
Farbe	Weiß matt
Anwendungsbereich	Wiederverwendbare und repositionierbare Dekoration und Werbung auf glatten, planen oder zylindrischen Oberflächen wie z.B. Glasflächen. Kurzfristige Wechselwerbungen am POS, in Schaufenstern oder Innen-Dekorationen.
Verarbeitungshinweis	Es wird empfohlen, das Material vor Gebrauch mindestens 24 Std. lang dem Raumklima anzupassen. Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Tinte zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen.
Druckverfahren	Tintenstrahldruck mit solventbasierenden Tinten, UV-oder Latex-Tinten
Stärke / Grammatur (nach ASTM D645 /646)	190 µm (± 5 µm) 230 g/m² (± 5 g/m²)
Glanzgrad 60° nach ASTM D2457	6.5
Weißgrad (nach ASTM E313)	95 ± 1
Lagerung	Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23°C, 50% rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Maximale Lagerhaltbarkeit 1 Jahr!
Abmessungen	137,2 cm x 30 m (SFI-MWWNR137-30)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 05|2022

IGEPA